



RFID Kart Kodlayıcı

Tek cihazda birleştirilmiş, yüksek kaliteli RFID kart kodlayıcı ve kart güncelleyici. Fonksiyonellik, güvenilirlik ve dayanıklılık ile dizayn edilmiştir.

Özellikler

- : RFID kartları kodlama, doğrulama ve otomatik güncelleme
- : Kart standartları: ISO 14.443A/B and ISO 15.693
- : Sesli sinyal
- : Çeşitli güç seçenekleri (USB'den, PoE'den (power over Ethernet) veya harici güç)
- : Web arayüzünden konfigürasyon
- : Dik veya yatay kullanım

Teknik Veriler

	ÖZELLİKLER
Ölçüler (U x Y x D)	83,3 x 152,0 x 42,2 mm 3 9/32 x 5 31/32 x 1 21/32 in
Kart Tutucu Ölçüleri (U x Y x D)	88,7 x 85,8 x 48,0 mm 3 1/2 x 3 3/8 x 1 57/64 in
Kart Kodlayıcı Materyali	ABS UL 94V - 0
Kart Tutucu Materyali	PC UL 94V - 0, yarıtransparan
Otomatik Ayarlama	10 to 100 Mbit/s TCP/IP üzerinden yerel ağ ile Ana Makineye bağlanır.
Sıcaklık Aralığı	İç Mekan kullanımı; +5°C to +50°C.
Nem Aralığı	10-90 %; yoğuşmasız
Güç	5V DC, 1200 mA
Yazılım gereksinimleri ve uyumluluğu	VISIONLINE: Application server versiyon 1.12.0 veya üstü VISION: Tüm VISION RFID kilitler ile uyumlu. 2800: 1.2.0 ve üstü tüm yazılımları destekler.

RFID kart kodlayıcı kit içeriği:

- : RFID kart kodlayıcı
- : Kart tutucu
- : Montaj ayağı, vida ve sabitleme aparatı.
- : USB kablo tip A Erkek'den tip B Erkek
- : Network kablosu, Cat5E, 2 metre
- : AdaptörAC/DC 5V 1,2A

Contact us:

Stay Smart

VingCard Elsafe AS

P.O. Box 511 | 1522 Moss | Norway

Tel: +47 69 24 50 00 | Fax: +47 69 24 50 50

E-mail: info@vcegroup.com | www.vingcardelsafe.com

Provider of: VingCard Locks & Systems | Elsafe Safes | Orion EMS | PolarBar Minibar